

Lindner Lintrac 95 LS



auf Anfrage

KONTAKT



Name: Michael Ehlers
Telefon: +43 676 9221861
Sprache:

Type: Lintrac 95 LS

PS / kW: 102 PS / 75 kW

Betriebsstunden: 3 h

Baujahr: 2023

Bereifung vorne: 405/70 R20

Bereifung hinten: 480/70R30

Reifenprofiltiefe vorne (%): 100

Reifenprofiltiefe hinten (%): 100

Steuergeräte DW (gesamt): 4

Anzahl der Zylinder: 4

Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 2

Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 4

Beschreibung

Sofort Verfügbar! // A247 //
Lindner Lintrac 95 LS Alpin Traktor.

Ausstattung & Details:

- Alpin-Ausführung
- Lintrac Design Kotflügel anstatt Gummikotflügel
- Kotflügelhalter vorne schwenkbar
- Vorbereitung für Zwillingsbereifung hinten inkl. Ösenmutter
- 16/8 Gang Zweifach-LS, Powershuttle, Comfort Shift
- Planetenlenkachse Standard
- Traclink Freisichtkabine mit Klimaanlage, Getränkehalter
- Komfortsitz luftgefedert mit Armlehne
- Komfortplattform mit 1 Ebene abgesenkt (-45mm)
- Kabinenfederung mechanisch
- Ausziehbare Seitenspiegel mit

Weitwinkelspiegel

- Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern und Antenne
- 3-polige Steckdose Kabinen-Innenraum (25A)
- 2 LED Arbeitsscheinwerfer vorne mittig zusätzlich
- 2 LED Arbeitsscheinwerfer hinten in Dachschaale
- 2 LED Arbeitsscheinwerfer hinten oben zusätzlich
- LED Rundumleuchte links, höhenverstellbar
- Unterlenker mit WAS Schnellkuppler Kat. II
- Ohne Ackerschiene
- Oberlenker mit Schnellkuppler
- Anhängeschlitten Scharmüller mit Automatik
- Lindner Frontzapfwelle elektro-hydraulisch und Fronthydraulik
- Fronthydraulik Bedienung über mechanischen Einhebelbedienung
- Hubarme mit Schnellkuppler Kat. II
- Hub & Druckeinrichtung zu FH (doppelwirkende FH)
- 2 Leitungen nach vorne rechts auf Anfahrschutz
- 7-polige Steckdose vorne
- Optistop-Bremse
- Anhängerbremsventil 2-Leiter
- Halterung für Steuergerät rechts
- dws + dws + dws + EHS dws Steuergerät (inkl. Einhebelbedienung)
- Multicontroller (9 Taster) Ausf. Mikro 1+2 / LS, EHR, Handgas
- Außentaster am Rücklichtgehäuse für EHS
- 4 Kipperleitungen + 1 Rücklauf (inkl. Staubschutz)
- Leckölsammelbehälter
- Batteriehauptschalter elektrisch
- Bereifung vorne: 405/70R20 // Mitas, Fixfelgen, Zustand in % - 100
- Bereifung hinten: 480/70R30 // Mitas, Fixfelgen, Zustand in % - 100

Ausrüstung

430/540/750/1000

Allrad

mechanisch

mechanisch

automatisch

40 km/h

Lastschaltgetriebe

Kabine

Turbolader mit Ladeluftkühlung

Luftsitz

Kabinenfederung

Fahrzeugpapiere vorhanden

Fronthydraulik

Frontzapfwelle

Klimaanlage