

## Krone Vendro 680



auf Anfrage

### KONTAKT



Name: Christian Kaderabek  
Telefon: +43 676 3222819  
Sprache: 

**Type:** Vendro 680

**Baujahr:** 2024

**Breite:** 680 cm

### Beschreibung

Sofort Verfügbar!  
Krone Vendro 680 Wender.

Ausstattung & Details:

- 3-Punktanbau Kat. II inkl. pendelnder Aufhängung mittels Kugelauge & Laufrolle
- Einstellbare Dämpferstreben mit innenliegenden Druckfedern
- Abstellkonzept mit zwei Abstellstützen (vorne & hinten)
- Selbstzentrierung des Wenders beim Ausheben in Transportstellung
- Wartungsfreie in Fließfett laufende Kreiselgetriebe
- Wartungsfreie Octo-Link Fingerkupplungen
- Kreisel durch Überlastkupplung gegen Fremdkörperkontakt abgesichert
- Inkl. Gelenkwelle mit Überlastkupplung
- Antriebsstrang mit integriertem Freilauf
- Arbeitsbreite (mm): 6769
- Transportbreite (mm): 2900
- Eigengewicht (kg): 950
- Anzahl der Kreisel (Stk.): 6
- Anzahl der Arme je Kreisel (Stk.): 6
- Kreiseldurchmesser (mm): 1505
- Zapfwelldrehzahl (U/min): 540
- Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x EW
- Leistungsbedarf (KW/PS): 44/60
- Dreidimensional geformter Krone Optiturn Zinken mit 3D-Effekt und ungleichlangen Zinkenschenkeln

- 9,5mm Zinkenstärke
- Werkzeuglose Streuwinkelverstellung 13-19° Grad
- Zinkennachlauf dreifach verstellbar
- Zinkenverlustsicherung
- Kreiselbereifung: 16x6.50-8
- Warntafeln

Inkl. Krone Zusatzausstattung:

- B017 - Vorderes Tastrad
- B050 - Hydr. Grenzstreueinrichtung (+ 1x EW)
- B451 - Definierte Vorgewendestellung (automatisches Absperren der Aushubzylinder)

Besichtigung jederzeit nach telefonischer  
Absprache möglich!  
Zustellung in ganz Österreich möglich.

#### Ausrüstung

hydraulische Hochstellung  
Anbau Kreisler  
Zinkenverlustsicherung  
Grenzstreueinrichtung  
Streuwinkelverstellung  
Schutzbügel