

## Same Dorado 95 GS



**Type:** Dorado 95 GS

**PS / kW:** 95 PS / 70 kW

**Betriebsstunden:** 1 h

**Baujahr:** 2023

**Bereifung vorne:** 405/70R20

**Bereifung hinten:** 480/70R30

**Reifenprofiltiefe vorne (%):** 100

**Reifenprofiltiefe hinten (%):** 100

**Steuergeräte DW (gesamt):** 3

**Anzahl der Zylinder:** 4

**Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne:** 4

**Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten:** 2

### Beschreibung

Dorado 95 GS Stage V &#34;B&#34;;  
Anhängeschlitten SCHARMÜLLER, Ohne  
Frontlader Anbaukonsolen  
Standard Ausführung  
Lenksäule schwenk- und teleskopierbar,  
Vorbereitung für Radioeinbau (Antenne mit 2  
Lautsprecher)  
Automatik-Sicherheitsgurt für Fahrersitz,  
Scheibenwischer/ -waschanlage hinten,  
Teleskopierbare Aussenspiegel  
4-Pfosten-Kabine, „schallgedämmt und mit  
flachem Boden. Bedienelemente in der  
rechten Seitenkonsole, Lüftungs- und  
Heizungsanlage  
Ohne Kabinenzubehör, Armaturen mit  
Digitalanzeige  
Manuelle Klimaanlage, Freisichtdach mit  
Sonnenblendrollo  
Sicherheitsbügel für Plattform ohne Kabine,  
Rückenverlängerung für Fahrersitz,



auf Anfrage

### KONTAKT



Name: Thomas Strickner  
Telefon: +43 664 1305779  
Sprache: 

Sonnenschutzrollo  
Externe Bedienung elektronisch für Heckkraftheber und Heckzapfwelle  
Auspuff nach oben am A-Pfosten  
Kraftstofftank: 85 Liter + AdBlue-Tank 13 Liter (Frontladeranbau möglich)  
Seitenschutz aus Metall für Standard-Kraftstofftank  
Staubejektor für Trockenluftfilter,  
Karosseriefarbe SAME rot  
Elektrohydraulische Schaltung für Allrad und Differentialsperre vorne und hinten  
Handbremse Bedienung mechanisch  
OVERSPEED-Getriebe, ausgelegt für 50 km/h, begrenzt auf 40 km/h.  
Höchstgeschwindigkeit bei reduzierter Motordrehzahl.  
Dichtungen für Zapfwelle, Powershuttle (Stop & Go System)  
45V/45R-Getriebe mit 3-fach Lastschaltung und Kriechgang  
STAGE 5 4 CYL, Frontkraftheber (Hubkraft 2100 kg)  
Arbeitshydraulik (Open Center) mit Konstantpumpe mit 54 l/min  
Unterlenker mit Schnellkupplern (CBM) Kat. II  
Heckkraftheber mit elektronischer Regelung EHR  
Hubstangenverstellung mechanisch 2-seitig  
Mechanischer Oberlenker mit Fanghaken automatisch  
Drucklose Rücklaufleitung hinten  
3 Zusatzsteuergeräte mit 3 × Schwimmstellung  
Zusatzhubzylinder (Hubkraft 3600 kg)  
Ohne hydraulische Anhängerbremse  
Ohne pneumatische Anhängerbremse  
Unterlegkeil  
Lüfterrad mit VISCO Kupplung  
Powershuttle Getriebe einstellbar  
Zapfwellenstummel fest  
Frontzapfwelle 1000 1/min, elektrohydraulisch umschaltbar  
Ein Service von [www.landwirt.com](http://www.landwirt.com)  
Heckzapfwelle: 540/540E/1000 U/min ohne Wegzapfwelle

## Ausrüstung

540/750/1000

Allrad

mechanisch

mechanisch

automatisch

40 km/h

Lastschaltgetriebe

Kabine

Tier5

32mm

Turbolader mit Ladeluftkühlung

AdBlue

EHR

Luftsitz

4-Rad Bremse

hydraulisches Bremsventil

druckloser Rücklauf

Powershuttle

Kabinenfederung

Außenbedienung Heckzapfwelle

Kriechgang

Fahrzeugpapiere vorhanden

Radio

Fronthydraulik

Frontzapfwelle

Klimaanlage

Außenbedienung Heckhydraulik