


Same Dorado 95 GS



auf Anfrage

KONTAKT



Name: Thomas Strickner
Telefon: +43 664 1305779
Sprache: 

Type: Dorado 95 GS

PS / kW: 95 PS / 70 kW

Betriebsstunden: 1 h

Baujahr: 2023

Bereifung vorne: 405/70R20

Bereifung hinten: 480/70R30

Reifenprofiltiefe vorne (%): 100

Reifenprofiltiefe hinten (%): 100

Steuergeräte DW (gesamt): 3

Anzahl der Zylinder: 4

Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 4

Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 2

Beschreibung

Dorado 95 GS Stage V "B";
Anhängeschlitten SCHARMÜLLER, Ohne
Frontlader Anbaukonsolen
Standard Ausführung
Lenksäule schwenk- und teleskopierbar,
Vorbereitung für Radioeinbau (Antenne mit 2
Lautsprecher)
Automatik-Sicherheitsgurt für Fahrersitz,
Scheibenwischer/ -waschanlage hinten,
Teleskopierbare Aussenspiegel
4-Pfosten-Kabine, „schallgedämmt und mit
flachem Boden. Bedienelemente in der
rechten Seitenkonsole, Lüftungs- und
Heizungsanlage
Ohne Kabinenzubehör, Armaturen mit
Digitalanzeige
Manuelle Klimaanlage, Freisichtdach mit
Sonnenblendrollo
Sicherheitsbügel für Plattform ohne Kabine,
Rückenverlängerung für Fahrersitz,

Sonnenschutzrollo
Externe Bedienung elektronisch für Heckkraftheber und Heckzapfwelle
Auspuff nach oben am A-Pfosten
Kraftstofftank: 85 Liter + AdBlue-Tank 13 Liter (Frontladeranbau möglich)
Seitenschutz aus Metall für Standard-Kraftstofftank
Staubejektor für Trockenluftfilter,
Karosseriefarbe SAME rot
Elektrohydraulische Schaltung für Allrad und Differentialsperre vorne und hinten
Handbremse Bedienung mechanisch
OVERSPEED-Getriebe, ausgelegt für 50 km/h, begrenzt auf 40 km/h.
Höchstgeschwindigkeit bei reduzierter Motordrehzahl.
Dichtungen für Zapfwelle, Powershuttle (Stop & Go System)
45V/45R-Getriebe mit 3-fach Lastschaltung und Kriechgang
STAGE 5 4 CYL, Frontkraftheber (Hubkraft 2100 kg)
Arbeitshydraulik (Open Center) mit Konstantpumpe mit 54 l/min
Unterlenker mit Schnellkupplern (CBM) Kat. II
Heckkraftheber mit elektronischer Regelung EHR
Hubstangenverstellung mechanisch 2-seitig
Mechanischer Oberlenker mit Fanghaken automatisch
Drucklose Rücklaufleitung hinten
3 Zusatzsteuergeräte mit 3 × Schwimmstellung
Zusatzhubzylinder (Hubkraft 3600 kg)
Ohne hydraulische Anhängerbremse
Ohne pneumatische Anhängerbremse
Unterlegkeil
Lüfterrad mit VISCO Kupplung
Powershuttle Getriebe einstellbar
Zapfwellenstummel fest
Frontzapfwelle 1000 1/min, elektrohydraulisch umschaltbar
Ein Service von www.landwirt.com
Heckzapfwelle: 540/540E/1000 U/min ohne Wegzapfwelle

Ausrüstung

540/750/1000

Allrad

mechanisch

mechanisch

automatisch

40 km/h

Lastschaltgetriebe

Kabine

Tier5

32mm

Turbolader mit Ladeluftkühlung

AdBlue

EHR

Luftsitz

4-Rad Bremse

hydraulisches Bremsventil

druckloser Rücklauf

Powershuttle

Kabinenfederung

Außenbedienung Heckzapfwelle

Kriechgang

Fahrzeugpapiere vorhanden

Radio

Fronthydraulik

Frontzapfwelle

Klimaanlage

Außenbedienung Heckhydraulik