



**BULLA Landtechnik GmbH**

Waldsiedlung 6  
4595 Waldneukirchen  
Tel. +43 (0) 7258/ 20 210  
[www.landtechnikbulla.at](http://www.landtechnikbulla.at)

Mobil +43 (0) 676 84 50 65 100  
e-mail: [a.fischereder@bulla-landtechnik.at](mailto:a.fischereder@bulla-landtechnik.at)  
Mobil +43 (0) 0676 84 50 65 500  
e-mail: [p.grammer@bulla-landtechnik.at](mailto:p.grammer@bulla-landtechnik.at)

## Schäffer 2628



**auf Anfrage**

### KONTAKT



Name: Peter Grammer  
Telefon: +43 676 845065500  
Sprache:

**Type: 2628**

**PS / kW: 25 PS / 18 kW**

### Beschreibung

- SCHÄFFER 2628 Hoflader
- + 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D1105, 18,5 kW (25 PS)
  - + Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
  - + Hochdruck-Antrieb HD-plus
  - + äußerst geringer Wendekreis bedingt durch den Einsatz von zwei Achsmotoren anstelle einer Kardanwelle.
  - + Dank des Hochdruck-Antriebs werden auch ohne Kardanwelle hohe Schubkräfte erreicht
  - + Bereifung 31x15.5 - 15 AS
  - + 20 km/h
  - + Original Schäffer-Achsen, 5-Loch
  - + Kombi-Ölkühler
  - + Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk
  - + Rückhaltesystem (Fahrschutzdach)
  - + 1 x LED-Arbeitsscheinwerfer vorne auf Schwinge
  - + Parallelführung
  - + Zusatzsteuergerät mechanisch bedienbar
  - + Arbeitshydraulik Serie / Option: 33 / 42 l/min
  - + Einstellbare Lenksäule
  - + Betriebsstundenzähler, Tank- und Temperaturanzeiger
  - + Heckgewicht-Endplatte
  - + Schnellwechselrahmen SWH mit hydraulischer Verriegelung ( kann auf Euro Aufnahme gewechselt werden)
  - + Einsatzgewicht 1850 kg
  - + Breite 1060 mm - 1260 mm
  - + Höhe Fahrschutzdach 2200 mm



## **BULLA Landtechnik GmbH**

Waldsiedlung 6  
4595 Waldneukirchen  
Tel. +43 (0) 7258/ 20 210  
[www.landtechnikbulla.at](http://www.landtechnikbulla.at)

Mobil +43 (0) 676 84 50 65 100  
e-mail: [a.fischereder@bulla-landtechnik.at](mailto:a.fischereder@bulla-landtechnik.at)

Mobil +43 (0) 0676 84 50 65 500  
e-mail: [p.grammer@bulla-landtechnik.at](mailto:p.grammer@bulla-landtechnik.at)

- + Spurkreisradius innen 820 mm
- + Hubkraft 1600 kg
- + Hubhöhe (WZ-Drehpunkt) 2880 mm
- + Kipplast gerade, Palettengabel 789 kg - 941 kg
- + Kipplast gerade, Schaufel 1041 kg - 1191 kg
- + Ausschütthöhe (Unterkante Ladeschaufel) 2170 mm

### **Ausrüstung**

Schnellwechselrahmen  
hydr. Geräteverriegelung