



BULLA Landtechnik GmbH

Waldsiedlung 6
4595 Waldneukirchen
Tel. +43 (0) 7258/ 20 210
www.landtechnikbulla.at

Mobil +43 (0) 676 84 50 65 100
e-mail: a.fischereder@bulla-landtechnik.at
Mobil +43 (0) 0676 84 50 65 500
e-mail: p.grammer@bulla-landtechnik.at

Schäffer 2628



auf Anfrage

KONTAKT



Name: Peter Grammer
Telefon: +43 676 845065500
Sprache:

Type: 2628

PS / kW: 25 PS / 18 kW

Beschreibung

- SCHÄFFER 2628 Hoflader
- + 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D1105, 18,5 kW (25 PS)
 - + Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
 - + Hochdruck-Antrieb HD-plus
 - + äußerst geringer Wendekreis bedingt durch den Einsatz von zwei Achsmotoren anstelle einer Kardanwelle.
 - + Dank des Hochdruck-Antriebs werden auch ohne Kardanwelle hohe Schubkräfte erreicht
 - + Bereifung 31x15.5 - 15 AS
 - + 20 km/h
 - + Original Schäffer-Achsen, 5-Loch
 - + Kombi-Ölkühler
 - + Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk
 - + Rückhaltesystem (Fahrerschutzdach)
 - + 1 x LED-Arbeitsscheinwerfer vorne auf Schwinge
 - + Parallelführung
 - + Zusatzsteuergerät mechanisch bedienbar
 - + Arbeitshydraulik Serie / Option: 33 / 42 l/min
 - + Einstellbare Lenksäule
 - + Betriebsstundenzähler, Tank- und Temperaturanzeiger
 - + Heckgewicht-Endplatte
 - + Schnellwechselrahmen SWH mit hydraulischer Verriegelung (kann auf Euro Aufnahme gewechselt werden)
 - + Einsatzgewicht 1850 kg
 - + Breite 1060 mm - 1260 mm
 - + Höhe Fahrerschutzdach 2200 mm



BULLA Landtechnik GmbH

Waldsiedlung 6
4595 Waldneukirchen
Tel. +43 (0) 7258/ 20 210
www.landtechnikbulla.at

Mobil +43 (0) 676 84 50 65 100
e-mail: a.fischereder@bulla-landtechnik.at

Mobil +43 (0) 0676 84 50 65 500
e-mail: p.grammer@bulla-landtechnik.at

- + Spurkreisradius innen 820 mm
- + Hubkraft 1600 kg
- + Hubhöhe (WZ-Drehpunkt) 2880 mm
- + Kipplast gerade, Palettengabel 789 kg - 941 kg
- + Kipplast gerade, Schaufel 1041 kg - 1191 kg
- + Ausschütthöhe (Unterkante Ladeschaufel) 2170 mm

Ausrüstung

Schnellwechselrahmen
hydr. Geräteverriegelung