



**BULLA Landtechnik GmbH**

Waldsiedlung 6  
4595 Waldneukirchen  
Tel. +43 (0) 7258/ 20 210  
[www.landtechnikbullas.at](http://www.landtechnikbullas.at)

Mobil +43 (0) 676 84 50 65 100  
e-mail: [a.fischereder@bulla-landtechnik.at](mailto:a.fischereder@bulla-landtechnik.at)  
Mobil +43 (0) 0676 84 50 65 500  
e-mail: [p.grammer@bulla-landtechnik.at](mailto:p.grammer@bulla-landtechnik.at)

## Brantner 23063 PowerPush+



~~EUR 47.400,--~~  
**EUR 45.978,--**  
exkl. 20 % MwSt.

### KONTAKT



Name: Peter Grammer  
Telefon: +43 676 845065500  
Sprache:  

**Type:** 23063 PowerPush+

**Baujahr:** 2024

**Zul. Gesamtgewicht (t):** 24

**Zul. Gesamtgewicht (kg):** 24000

**Höhe Bordwand (mm):** 2000

### Beschreibung

BRANTNER TA 23063 PP+ - POWER PUSH PLUS  
+ 40 km/h COC EU  
+ 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB  
+ Zugrohr aus Doppel-C-Pressprofil mit Bolzen verstellbar  
+ Lenkachse hydraulisch arretierbar mit BPW Achsen  
+ Federnstabilisator für Hinterachse  
+ 32 to Federaggregat, verstärkte Ausgleichswippe, verstärkte Parabelfedern  
+ 24 to höchstzulässiges Gesamtgewicht mit Flanschzugöse für Kugelkupplung K 80, zulässige Stützlast 3 to  
+ BPW-Achsen, Vierkant Rohr 150 mm  
Bremse 410 x 180 mm  
+ Bereifung: 650/55 R 26.5 BKT FL 630,  
+ Abschiebeboden und Abschiebeschild auf verschleißarmen Kunststoffplatten  
+ optimale Ausnutzung des Laderaums durch Einziehmöglichkeit des Schiebeschildes bis unmittelbar zum Beginn der Mulde  
+ Lagerung der Zylinder vor der Mulde somit kein Laderaumverlust  
+ Polyurethanabdichtung für Getreidetransport  
+ Abstützung Sattelstützwinde mit 2 Geschwindigkeiten  
+ verstärkte Brantner-Stabilator-Wände Höhe 2000 mm,



## **BULLA Landtechnik GmbH**

Waldsiedlung 6  
4595 Waldneukirchen  
Tel. +43 (0) 7258/ 20 210  
[www.landtechnikbulla.at](http://www.landtechnikbulla.at)

Mobil +43 (0) 676 84 50 65 100  
e-mail: [a.fischereder@bulla-landtechnik.at](mailto:a.fischereder@bulla-landtechnik.at)

Mobil +43 (0) 0676 84 50 65 500  
e-mail: [p.grammer@bulla-landtechnik.at](mailto:p.grammer@bulla-landtechnik.at)

- + massives Kastenprofil als oberer Abschluss
- + große Seitenstabilität trotz schlanker Ausführung, absolut glatte Innenwände
- + geschlossener Doppel-C-Pressprofilrahmen, sehr verwindungssteif, höchste Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
- + hydr. klappbarer Unterfahrerschutz
- + hydr. klappbare Stirnwand - Höhe 2300mm

**\*\*LIEFERUNG MÖGLICH\*\***

### **Ausrüstung**

Druckluftbremse  
Typenschein  
Sattelstützwinde  
Lenkachse  
Hydraulische Bordwandverriegelung